



NOUVEAU DÉTECTEUR D'INONDATION H2O WS4




**SIGNALE RAPIDEMENT
LES INONDATIONS
ET LES FUITES D'EAU.**


EXEMPLES D'UTILISATION



FUITES DE
LA PLOMBERIE



FUITES
D'EAU



SOUS-SOL
INONDÉ



PANNE DES APPAREILS
MÉNAGERS



ROBINETS OUBLIÉS
OUVERTS



FUITE DU SYSTÈME
DE CHAUFFAGE

DÉTECTEUR D'INONDATION H2O WS4

Le nouveau détecteur radio H2O WS4 surveille les situations d'inondation **pour éviter les dommages aux objets et aux biens** dans les maisons, les bureaux, les locaux commerciaux et les sites industriels. Il peut être intégré à tous les systèmes de radio AVS, directement sur les RAPTOR et associé à un récepteur radio sur les centrales CAPTURE et XTREAM.

Le détecteur est équipé d'une **sonde** qui peut être placée au niveau **du sol jusqu'à 1 m de l'émetteur, pour optimiser la réception du signal radio et éviter le contact direct avec l'eau.**

Dès que le détecteur détecte la **présence d'eau, il génère une alarme** avec notification Push via l'Application, ou SMS ou appel selon vos besoins.

Il peut être installé dans **n'importe quel contexte d'application.**

CARACTÉRISTIQUES



ALARME DE
FUITE D'EAU



VIA RADIO
BIDIRECTIONNELLE



BATTERIE
LONGUE
DURÉE



NOTIFICATIONS
PUSH VIA
L'APPLICATION



LARGE
COUVERTURE
RADIO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	3 V =
Tension de pile faible	Anomalie: 2,1 V = Restore: 3 V =
Pile au Lithium	1 x CR123A (3 VDC - 1,1 A)
Consommation	5 µA au repos 36 mA en alarme
Autonomie	~ 2 ans
Type de transmission	Bidirectionnelle
Nombre de canaux radios	10
Rolling Code	oui
Choix automatique du canal radios	oui
Règlage automatique	oui
Largeur de bande par canal	25 KHz
Fréquences d'émission	FM - 868 MHz
Portée en champ ouvert	~ 200 metri
Communication	Alarme, Autoprotection, Batterie, Supervision, Antimasque, Modèle détecteur, Tension batterie, Température de fonctionnement
Configuration des paramètres de fonctionnement	par la centrale, par PC ou par application MY AVS MANAGER
Classe environnementale	Class II
Grade de sécurité	Grade 2
Conditions environnementales	- 10° C / + 55° C
Humidité	95%
Poids	140 gr
Dimensions (PxLxH)	31 x 35 x 110 (mm)
Longueur du câble entre l'émetteur et la sonde	1 mt
Installation	Détecteur intérieur

AVS ELECTRONICS S.p.A.
Via Valsugana 63
35010 Curtarolo (PD) - Italy
Tel. +39 049 9698 411
Fax +39 049 9698 407
avs@avselectronics.it
www.avselectronics.com



FOLLOW US

